

ООО «Газпромнефть - СМ» Россия, 117647, Москва, ул. Профсоюзная, 125А



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 741

Масло моторное универсальное всесезонное G-Energy Expert L 10W-40,
СТО 84035624-034-2011 с изм. 1-2 Код ОКП 02 5314

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.НО02.В.00012 по 07.04.2017г

Орган по сертификации Научно-технический фонд «Сертификационный центр «КОНТСТАНД»

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007



Резервуар: **E-22**

Партия № **1610113202**

Дата изготовления: **20.02.16**

Вид тары: **канистра 1л**

Дата фасовки: **22.02.16**

Количество, т: **4,98**

Кол-во, шт: **5712**

Дата отбора пробы: **22.02.16**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение	
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ASTM D 445-12	-	13,50 - 15,50	13,80	
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371-97	-	120	148	
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293-10	-	7000	5988	
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684-08	-	60000	42732	
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362-96 и п. 7.3 СТО	-	8,5	9,4	
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417-94	-	1,60	1,23	
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	0,005	
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-65	-	следы	следы	
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	-	минус 35	минус 37	
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92-12b	135	200	241	
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более:					
последовательность 1	ASTM D 892-11a (альтернативный вариант)	-	10/0	0/0	
последовательность 2		-	50/0	10/0	
последовательность 3		-	10/0	0/0	
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800-10 (методика В)	-	13,0	11,8	
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:					
кальций	ASTM D 6481-99	-	0,30 - 0,36	0,32	
цинк		-	0,10 - 0,13	0,11	
Плотность, кг/м ³ :	ASTM D 4052-09	-	не нормируется, определение обязательно	при 20 °С	870,6
при 15 °С				874,1	
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует	
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044-89	165	165	342	

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное G-Energy Expert L 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-034-2011 с изм. 1,2.

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-128/ю-д)

Исланкина В.С.

Паспорт выдан: 23.02.2016

М.П.

