



Производитель технических жидкостей



Система менеджмента качества СООО «М-Стандарт» соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015



Антифриз SAMSON® EU-STANDARD G12+



ПРИМЕНЕНИЕ	В системе охлаждения двигателей, которым рекомендованы карбоксилатные LLC - охлаждающие жидкости. Может использоваться в легковых и грузовых автомобилях требующих применение OAT-антифризов.
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ	MERCEDES-BENZ/ BMW/ VW/AUDI /PORSCHE /SEAT/SKODA FORD /OPEL/ MINI (BMW)/ PEUGEOT/ CITROEN/ RENAULT/ LADA / FIAT /CHRYSLER /SAAB /VOLVO /JAGUAR /LAND ROVER
ЦВЕТ ПРОДУКТА	КРАСНЫЙ
СООТВЕТСТВИЕ	MB 325.3/326.3, BMW LC-07, VW TL774 D/F, RENAULT 41-01-001 /S Type D, PSA B715110, FCA 9.55523/MS-9176, Ford WSS-M97B44-D, OPEL QMEL 1301, VOLVO 128 6083/002
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ	250000 км * или 5 лет *легковые автомобили
СОВМЕСТИМОСТЬ	Совместима с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля и произведенных по карбоксилатной технологии
УПАКОВКА	Канистра - 1 кг, 5 кг, 10 кг; бочка 210 л



Антифризы серии SAMSON® – охлаждающие жидкости премиум класса, имеют повышенный эксплуатационный ресурс и предназначены для использования при температурах до -37 °С.

www.m-standard.by

Антифриз SAMSON® EU-STANDARD G12



ПРИМЕНЕНИЕ	В системе охлаждения двигателей, которым рекомендованы карбоксилатные LLC - охлаждающие жидкости. Может использоваться в легковых и грузовых автомобилях требующих применение ОАТ-антифризов.
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ	RENAULT/NISSAN/ LADA/BUICK/ CADILLAC/ CHRYSLER/ DODGE / FORD / GMC / JEEP / LINCOLN / MERCURY / PONTIAC
ЦВЕТ ПРОДУКТА	ЖЕЛТЫЙ
СООТВЕТСТВИЕ	RENAULT 41 -01 -001 /-T (Duster, Logan I, Logan II, Megane, Sandero) , VW TL774 D, NISSAN (Teana, Almera NEW), LADA(Largus) GM 6277M, GM 9986100, MS-9769, Ford WSS-M97B51-A1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ	200000 км * или 5 лет *легковые автомобили
СОВМЕСТИМОСТЬ	Совместима с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля и произведенных по карбоксилатной технологии
УПАКОВКА	Канистра -1 кг, 5 кг, 10 кг; бочка 210 л



Антифриз SAMSON® EU-STANDARD G11



ПРИМЕНЕНИЕ	В системе охлаждения двигателей, которым рекомендованы HOAT - охлаждающие жидкости. Может использоваться в легковых и грузовых автомобилях требующих применение HOAT-антифризов.
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ	MERCEDES-BENZ/ BMW/ VW/AUDI/PORSCHE/SEAT/SKODA OPEL/ MINI (BMW)/ ROLLS-ROYCE/ SAAB/ SMART
ЦВЕТ ПРОДУКТА	СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ
СООТВЕТСТВИЕ	MB 325.0/ 326.0, BMW LC-87, VW TL774 C, OPEL B 040 0240, SAAB 690 1599, VOLVO, TOYOTA DIESEL (> 2015), MITSUBISHI (Carisma, Colt), MORGAN, LADA, LANCIA (1976-2005), LOTUS (1980-1999), JAGUAR (1986-1999), FORD (< 1997), FIAT (1985 - 2005), FERRARI (1979 - 2009), BENTLEY (1980 - 2005), ALFA ROMEO (1976 - 2005)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ	150000 км * или 3 года *легковые автомобили
СОВМЕСТИМОСТЬ	Совместима с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля и произведенных по гибридной технологии.
УПАКОВКА	Канистра -1 кг, 5 кг, 10 кг; бочка 210 л





Антифризы серии SAMSON® – охлаждающие жидкости премиум класса, имеют повышенный эксплуатационный ресурс и предназначены для использования при температурах до -37 °С.

www.m-standard.by

Антифриз SAMSON® JP-STANDARD RED



ПРИМЕНЕНИЕ	В системе охлаждения двигателей, которым рекомендованы OAT - охлаждающие жидкости. Может использоваться в легковых и грузовых автомобилях требующих применение LLC-антифризов.
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ	DAIHATSU / LEXUS / SCION / SUBARU / TOYOTA* *исключая дизельные модели
ЦВЕТ ПРОДУКТА	КРАСНЫЙ
СООТВЕТСТВИЕ	DAIHATSU / LEXUS / SCION / SUBARU / TOYOTA (4-RUNNER, AURIS, AVENSIS, AYGO, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, IQ, LAND CRUISER, MR2, PICNIC, PREVIA, PRIUS, RAV4, STARLET, SUPRA, URBAN CRUISER, VERSO COROLLA / YARIS, DYNA, HI-ACE, EMINA, FUNCARGO, IPSUM, LUCIDA, PRIUS+, VERSO-S, VITZ)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ	200000 км* или 5 лет *легковые автомобили
СОВМЕСТИМОСТЬ	Совместима с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля.
УПАКОВКА	Канистра -1 кг, 5 кг, 10 кг; бочка 210 л



Антифриз SAMSON® JP-STANDARD GREEN



ПРИМЕНЕНИЕ	В системе охлаждения двигателей, которым рекомендованы OAT - охлаждающие жидкости. Может использоваться в легковых и грузовых автомобилях требующих применение LLC-антифризов.
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ	ACURA / DATSUN / INFINITI / ISUZU / HONDA / MAZDA / MITSUBISHI / NISSAN / SUZUKI
ЦВЕТ ПРОДУКТА	ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ
СООТВЕТСТВИЕ	ACURA / DATSUN / INFINITI / ISUZU / HONDA HES D 2009-75 / MAZDA TI 13/82 / MITSUBISHI MMC / NISSAN 10120 NDS00 / SUZUKI
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ	200000 км * или 5 лет *легковые автомобили
СОВМЕСТИМОСТЬ	Совместима с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля.
УПАКОВКА	Канистра - 1 кг, 5 кг, 10 кг; бочка 210 л



Антифриз SAMSON® KR-STANDARD



ПРИМЕНЕНИЕ	В системе охлаждения двигателей, которым рекомендованы LLC - охлаждающие жидкости.
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ	HYUNDAI / KIA / DAEWOO
ЦВЕТ ПРОДУКТА	ЗЕЛЕНый
СООТВЕТСТВИЕ	HYUNDAI: MS 591-08 / UM040-CH012 / *type Crown LLCA-110 (ACCENT, AMICA, COUPE, ELANTRA, GETZ, GRANDEUR J10, i20, i30, i40, i800, ix20, ix35, LANTRA, MATRIX, PONY, SANTA FE, S-COUPE, SONATA, STELLAR, TERRACAN, TRAJET, TUCSON, VELOSTER, XG, H 100, iLOAD) / KIA: KES B-M024 / MS 591-08 / UM040-CH012 (CARENS, CEED, CERATO, CLARUS, MAGENTIS, PICANTO, PRIDE, RIO, SEDONA, SHUMA, SORENTO, SOUL, SPORTAGE, VENGА, PFO CEED) / DAEWOO
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ	200000 км * или 5 лет *легковые автомобили
СОВМЕСТИМОСТЬ	Совместима с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля.
УПАКОВКА	Канистра -1 кг, 5 кг, 10 кг; бочка 210 л

