

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40

Сверхмощное моторное масло для различных дизельных и бензиновых двигателей. Специально для дизельных двигателей коммерческих автомобилей с высокой нагрузкой. Снижение расхода масла.

Описание

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 - сверхдлительное всепогодное моторное масло категории SHPD для дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него в легковых автомобилях, грузовиках, автобусах и промышленном оборудовании, предъявляющих высокие требования в отношении чистоты двигателя и интервалы технического обслуживания. TITAN TRUCK PLUS 15W-40 соответствует и / или удовлетворяет и превосходит требования американских и европейских производителей двигателей благодаря своей особой конструкции, особенно двигателям с характеристиками наполнения CUMMINS CES 20071 / -2 / -6 / -7 / -8 и VOLVO VDS- 3. Благодаря усовершенствованной конструкции TITAN TRUCK PLUS 15W-40 обеспечивает работу без проблем в любых климатических условиях.

Применение

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 содержит более современные присадки, чем традиционные моторные масла HD того же класса SAE. Независимо от показаний одометра все дизельные двигатели коммерческого транспорта могут быть заменены на TITAN TRUCK PLUS 15W-40. Для транспортных компаний, которые работают на международном уровне, автобусных компаний, строительных компаний и т. д., Важно также то, что TITAN TRUCK PLUS 15W-40 может использоваться даже с более высоким содержанием серы в дизельном топливе, в то время как с обычными моторными маслами HD это часто может привести к значительным проблемам. TITAN TRUCK PLUS 15W-40 лучше всего подходит для использования в двигателях EURO 3. TITAN TRUCK PLUS 15W-40 смешивается и совместим с обычными фирменными моторными маслами. Однако следует избегать смешивания с другими моторными маслами, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN TRUCK PLUS 15W-40 рекомендуется полная замена масла. Информацию о безопасности продукта и правильной утилизации см. в последнем паспорте безопасности материала.

Преимущества

- Отличная защита от износа даже в условиях высоких постоянных нагрузок
- Защита от коррозии даже при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы.
- TITAN TRUCK PLUS 15W-40 надежно предотвращает образование отложений как при необычайно высоких тепловых нагрузках, так и при движении в режиме «stop and go»

Спецификации

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1-a/ECF-2

Одобрения

- CUMMINS CES 20076/7/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DEUTZ DQC III-10
- MACK EO-N
- MAN M 3275-1
- MB-APPROVAL 228.3
- MTU DDC TYPE 2
- RENAULT RLD/RLD-2
- VOLVO VDS-3

FUCHS рекомендации

- ALLISON C-4
- CAT TO-2
- CASE MS 1121
- CUMMINS CES 20071/2
- IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7
- NH 330H

PI60087e, PMA, 06.06.2019, Page 1

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C	DIN 51757	0.879 g/ml
Вязкость SAE	SAE J300	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	DIN 51562-1	114.9 mm ² /s
Кинематическая вязкость при 100°C	DIN 51562-1	14.9 mm ² /s
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	135
HTHS	CEC L-036-90	≥ 3.5 mPa*s
Температура застывания	DIN ISO 3016	-33 °C
Сульфатная зольность	ASTM D874	≤ 2.0 % m/m
Окрашивание продукта	DIN 10964	нет

PI60087e, PMA, 06.06.2019, Page 2