



Паспорт качества № 15003687
Масло моторное универсальное всесезонное
Gazpromneft Super 10W-40,
СТО 84035624-058-2012 изм.1-4 Код ОКП 02 5314
Декларация о соответствии
рег. номер: ТС № RU Д-РУ.ИХ20.В.00167 по 24.12.2017г.

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: E18_TГ_1 Влив, см: 302 Количество, т: 152
п-8014 1053 канистры по 20л вес-18,785т

Дата изготовления продукта: 01.02.2015

Дата отбора пробы: 07.02.2015 г.

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма ИД	Факт, значения
Вязкость кинематическая при 100оС, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	13,50 + 15,50	14,50
Вязкость кажущаяся (динамическая), определения на имитаторе холодной загрузки (CCS), при минус 25оС, мПа*с, не более	ASTM D 5293	-	7000	5880
Вязкость кажущаяся (динамическая), определения на минироторном вискозиметре (MRV), при минус 30оС, мПа*с, не более	ASTM D 4684	-	60000	39800
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	120	152
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	5,5	5,96
Массовая доля сульфатной золь, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,30	0,86
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	0,010
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Температура застывания, оС, не выше	ГОСТ 20287 метод Б	-	-35	-39
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, оС, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	228
Массовая доля активных элементов, %	ASTM D 6481	-	0,19 ± 0,23	0,21
цинк	-	-	0,08 ± 0,11	0,08
Массовая доля фосфора, %, не более	-	-	0,12	0,08
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800	-	15,0	13,2
Плотность при 20оС, кг/м ³	ГОСТ 3900	-	Не нормируется, определение обязательно,	873,9
Плотность при 15оС, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	Не нормируется, определение обязательно,	877,0
Внешний вид	Визуально	-	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Температура самовоспламенения, оС не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	364

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное (Gazpromneft Super 10W-40) соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- СТО 84035624-058-2012 изм.1-4

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84


Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Испытательная лаборатория: Лаборатория масел и нефтесхимии, аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.518884 до 12.03.2017 г., Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: _____

Паспорт выдан: 07.02.2015 17:06:44

Уточнить О.М.



КОПИЯ ВЕРНА