



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18439**

Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г2к. Высший сорт,

ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11 Код ОКП 02 5313

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.НХ10.В.01569 по 06.07.2018 г.

Орган по сертификации ООО "Химмотологический центр"



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-5

Партия № 2-201-04

Дата изготовления: 04.10.15

Вид тары: бочка 205л

Дата фасовки: 18.10.15

Количество, т: 18,382

Кол-во, шт: 101

Дата отбора пробы: 18.10.15

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение*
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	ГОСТ 33-2000	-	11,0 ± 0,5	11,1
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371-97	-	95	95
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83 п. 4.2.	0,03	0,015	0,008
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-65	-	следы	следы
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333-87	135	220	234
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91 метод Б	-	минус 18	минус 18
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup>	ГОСТ 20502-75 метод А вариант 2	-	отсутствие	отсутствие
Моющие свойства по ПЗВ, баллы	ГОСТ 5726-53	-	0,5	0,5
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, в пределах	ГОСТ 11362-96	-	6,0	7,3
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417-94	-	1,15	1,08
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 50 ч	ГОСТ 11063-77	-	выдерживает	выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ	ГОСТ 20284-74	-	3,0	2,5
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup> , не более	ГОСТ 3900-85	-	0,900	0,887
Массовая доля активных элементов, %, не менее:				
Кальций	ГОСТ 13538-68	-	0,19	0,268
Цинк		-	0,05	0,073
Фосфор		-	0,05-0,12**	0,069
Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	ГОСТ 12275-66 п. 4.5.	-	450	409
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044-89	165	165	383

\* - по паспорту изготовителя № 16 дата выдачи 07.10.2015

\*\* - согласно примечания 13 таблицы 1 ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11.

Показатель: температура самовоспламенения - протокол испытаний № 1159 от 03.07.15 г. в НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР".

**Заключение:** Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г2к. Высший сорт соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» приложение №1 и ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11.

Срок годности - 5 лет со дня изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: ОАО "Славнефть-ЯНОС". Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130; по заказу ООО "Газпромнефть - СМ".

Представитель по доверенности (доверенность № 01-117/ю-д) Крюкова Г.Д.

Паспорт выдан: 19.10.2015

КОПИЯ ВЕРНА

