



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18421

Масло моторное универсальное всепогодное Gazpromneft Super 15W-40,
СТО 84035624-058-2012 с изм. 1-4 Код ОКП 02 5314

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.Н002.В.00144 по 25.02.2018г

Орган по сертификации Научно-технический фонд «Сертификационный центр «КОНТСТАНД»

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007



Резервуар: **Е-9**

Вид тары: **канистра 4л**

Количество, т: **19,829**

Партия № **1-2704-01**

Кол-во, шт: **5667**

Дата изготовления: **14.10.15**

Дата фасовки: **17.10.15**

Дата отбора пробы: **17.10.15**


Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ASTM D 445-12	-	13,50 - 15,50	14,39
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 20°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293-10	-	7000	6629
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684-08	-	60000	23993
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	-	115	133
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362-96 и п. 7.3 СТО	-	5,5	6,5
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417-94	-	1,30	0,95
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-65	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	-	минус 30	минус 35
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92-12b	135	200	248
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:				
кальций	ASTM D 6481-99	-	0,19 - 0,23	0,21
цинк		-	0,08 - 0,11	0,10
Массовая доля фосфора, %, не более	ASTM D 6481-99	-	0,12	0,09
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800-10 (методика В)	-	13,0	10,6
Плотность, кг/м ³ :				
при 20 °С	ASTM D 4052-09	-	не нормируется, определение обязательно	873,9
при 15 °С		-	не нормируется, определение обязательно	877,4
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044-89	165	165	345

Заключение: Масло моторное универсальное всепогодное Gazpromneft Super 15W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-058-2012 с изм. 1-4.

Срок годности - 5 лет со дня изготовления.



Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-117/ю-д)  Крюкова Г.Д.

Паспорт выдан: 19.10.2015

М.П.



КОПИЯ ВЕРНА