

ОПИСАНИЕ

Loctite 7039 очищает и защищает все типы электрических контактов. Не повреждает пластиковые детали и краску. Быстросохнущий продукт, не содержит силикон

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт Loctite 7039 используется для очистки электрических контактов которые подвергаются воздействию влаги, загрязнений и т.д.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно встряхните баллон перед применением. Распыляйте на детали с расстояния 20-30 см до образования равномерной пленки.

**НЕ НАНОСИТЕ НА КОНТАКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ**СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Основа	Минеральная
Цвет	Безцветный
Запах	Легкий
Плотность @ 25°C, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757	0,8
Вязкость @ 20°C, ммI/c NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562	10
Точка вспышки, °C NFT 60 118/DIN/ISO 2592	Не определяется
<u>Характеристики аэрозоли</u>	
Газ – вытеснитель	CO <sub>2</sub>
Вес, %	3
<u>Характеристики</u>	
Коррозия на меди через 3 часа при 100°C NFM 07 015 / ASTM D4048 / ISO 2160 / IP 112	1a
Диэлектрическая константа IEC 156247	3,08
Сопротивление M Ом м IEC 156247	2,2 x 10 <sup>4</sup>
Рекомендуемый диапазон температур, °C	-30 плюс 50

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY.

PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.

ROCKY HILL, CT FAX: +1 (860)-571-5473

DUBLIN, IRELAND FAX: +353-(1)-451 - 9959