

ООО «Газпромнефть - СМ» Россия, 117647, Москва, ул. Профсоюзная, 125А



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 19221**

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Super 10W-40,  
СТО 84035624-058-2012 с изм. 1-4 Код ОКП 02 5314

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.ИЮ02.В.00144 по 25.02.2018г

Орган по сертификации Научно-технический фонд «Сертификационный центр «КОИТСТАНД»

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007



Резервуар: **Е-11**

Вид тары: **канистра 1л**

Количество, т: **6.04**

Партия № **1-3430-02**

Кол-во, шт: **6912**

Дата изготовления: **06.12.15**

Дата фасовки: **12.12.15**

Дата отбора пробы: **12.12.15**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	ASTM D 445-12	-	13,50 - 15,50	14,40
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293-10	-	7000	6977
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684-08	-	60000	35641
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	-	120	149
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362-96 и п. 7.3 СТО	-	5,5	6,3
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417-94	-	1,30	0,83
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-65	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	-	минус 35	минус 37
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92-12b	135	200	231
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:				
кальций	ASTM D 6481-99	-	0,19 - 0,23	0,21
цинк	-	-	0,08 - 0,11	0,10
Массовая доля фосфора, %, не более	ASTM D 6481-99	-	0,12	0,08
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800-10 (методика В)	-	15,0	12,2
Плотность, кг/м <sup>3</sup> :				
при 20 °С	ASTM D 4052-09	-	не нормируется, определение обязательно	875,6
при 15 °С		-	не нормируется, определение обязательно	879,1
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044-89	165	165	341

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Super 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-058-2012 с изм. 1-4.

Срок годности - 5 лет со дня изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.ба, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-117/ю-д) \_\_\_\_\_

*Крыкова Г.Д.*

Крыкова Г.Д.

Паспорт выдан: 14.12.2015

КОПИЯ ВЕРНА

