

AGRIFARM UTTO LN

Описание

AGRIFARM UTTO LN – это специальное масло класса UTTO для решения проблемы шумной работы тормозных систем тракторной техники.

Применение

AGRIFARM UTTO LN – применяется во всех трансмиссионных и трансмиссионно-гидравлических системах. Смена масла не потребует промывки системы.

Масло AGRIFARM UTTO LN совместимо со всеми минеральными и синтетическими маслами аналогичного назначения. Не смотря на это, для реализации всех преимуществ AGRIFARM UTTO LN, рекомендуем проводить полную замену масла.

Свойства

- обеспечивают безотказную работу техники
- уменьшает уровень шума
- меньше пенится
- препятствует износу
- прекрасная защита от отложений и коррозии
- всесезонный смазочный материал
- хорошие вязкостно-температурные характеристики
- безупречное приключение передач
- превосходная совместимость с уплотнениями

Спецификации

API GL-4
SAE J300: 20W-30
SAE J306: 80W-85

Одобрения

Рекомендации Fuchs

AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
ALLISON C-4
CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230
CNH MAT3505, 3506, 3509, 3510, 3525, 3526
FNHA-2-C-200.00 / -201.00
FORD M2C48C3, ESN M2C86-B/C
FORD M2C134-D
JOHN DEERE JDM J20C
Massey Ferguson CMS M 1141/1135
CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission / DEUTZ-FAHR
FENDT (кроме Vario)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,888	DIN 51 757
Цвет	ASTM	3,5	DIN ISO 2049
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	88	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	11,9	DIN 51 562
Индекс вязкости		109	ASTM D 2270



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: