



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18322

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40,
СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-5. Код ОКП 02 5314

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-RU.НО02.В.00073 по 17.09.2017г

Орган по сертификации Научно-технический фонд «Сертификационный центр «КОНТСТАНД»

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е11
Партия № 1-2601-01
Дата изготовления: 08.10.15

Вид тары: канистра 20л
Дата фасовки: 09.10.15

Количество, т: 10,004
Кол-во, шт.: 562
Дата отбора пробы: 09.10.15

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	14,00-16,00	14,91
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	125	150
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (ССS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	6706
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	28208
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	9,0	10,5
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,80	1,50
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 35	минус 35
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	205	231
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более:				
последовательность 1	ASTM D 892	-	10/0	0/0
последовательность 2		-	50/0	10/0
последовательность 3		-	10/0	0/0
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:	ASTM D 6481	-		
кальций		-	0,32-0,39	0,36
цинк		-	0,11-0,14	0,13
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800	-	14,0	11,6
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	-	не нормируется, определение обязательно.	868,7
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	не нормируется, определение обязательно.	872,2
Внешний вид	п.7.6 СТО	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	341

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-5.


Срок годности – 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы – по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции – по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.8а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-117/ю-д) Крюкова Г.Д.

Паспорт выдан: 12.10.2015г



КОПИЯ ВЕРНА

