

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**LOXEAL GRASSO 9****ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Loxeal 9 – это силиконовая смазка, применяющаяся для соединений металл/пластмасса, металл/резина, пластмасса/пластмасса и, не подвергающихся большим давлениям металл/металл соединений. Не токсична, без запаха и без вкуса. Препятствует росту плесени и грибов даже в условиях высокой влажности и температуры. Не огнеопасна и имеет хорошие электрические изоляционные свойства.

Loxeal 9 нерастворима в воде, в минеральных и растительных маслах, в кислотных, щелочных и солевых средах. Не содержит органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для вентилях, сальников, шарниров, подшипников, в системах трубопроводов с горячей и холодной водой. Может контактировать с питьевой водой и применяться на оборудовании в пищевой промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

Химический состав	полидиметилсилоксан
Цвет	белый полупрозрачный
Плотность (20 ⁰ С)	1.0 гр/см ³
Температура вспышки	> 300 ⁰ С
Температура каплепадения	> 200 ⁰ С
Диапазон рабочих температур	-40 ⁰ С +200 ⁰ С
Пенетрация (ASTM D217)	240-300
Консистенция (NLGI)	3-4
Потеря при сушке (200 ⁰ С, в течение 30 час.)	< 2%
Диэлектрическая постоянная (1кГц)	2,8
Диэлектрическая прочность	20,0 кВ/мм

УПАКОВКА

Флаконт 100 мл, банка 1 кг, ведро 10 кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Рекомендуем хранить продукт в сухом прохладном помещении при температуре до +25⁰С.
Гарантийный срок хранения 5 лет.