



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 771

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40,
СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-5 Код ОКП 02 5314



Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.Н002.В.00073 по 17.09.2017г

Орган по сертификации Научно-технический фонд «Сертификационный центр «КОНТСТАНД»

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: **E-26**

Вид тары: **бочка 205л**

Количество, т: **7,52**

Партия № **1610314501**

Кол-во, шт: **42**

Дата изготовления: **24.02.16**

Дата фасовки: **24.02.16**

Дата отбора пробы: **24.02.16**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ASTM D 445-12	-	14,0 - 16,0	14,56
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371-97	-	125	154
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293-10	-	7000	5999
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684-08	-	60000	43129
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362-96 и п. 7.3 СТО	-	9,0	10,9
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417-94	-	1,80	1,52
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	0,0050
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-65	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	-	минус 35	минус 37
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92-12b	135	205	235
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более:				
последовательность 1	ASTM D 892-11a	-	10/0	0/0
последовательность 2	(альтернативный вариант)	-	20/0	20/0
последовательность 3		-	10/0	0/0
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:				
кальций	ASTM D 6481-99	-	0,32 - 0,39	0,36
цинк		-	0,11 - 0,14	0,13
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800-10 (методика В)	-	14,0	11,2
Плотность, кг/м ³ :				
при 20 °С	ASTM D 4052-09	-	не нормируется, определение обязательно	870,0
при 15 °С		-	не нормируется, определение обязательно	873,5
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044-89	165	165	341

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-5.

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.64, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-117/ю-д)

Крюкова Г.Г.

Паспорт выдан: 24.02.2016

М.П.

