

## TITAN GT1 SAE 0W-30

**Высокопроизводительное, экономичное моторное масло для современных легковых и легких коммерческих автомобилей. Специально разработано для последних бензиновых и дизельных автомобилей PSA с системой очистки выхлопных газов и турбокомпрессором. Отличный холодный запуск, низкое потребление масла и минимизация выбросов выхлопных газов.**

### Описание

TITAN GT1 SAE 0W-30 - это продукт на основе специально отобранных полностью синтетических базовых масел в сочетании с современной технологией присадок, которая обеспечивает высочайшую устойчивость к окислению. Благодаря технологии с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (mid-SAPS), TITAN GT1 SAE 0W-30 защищает системы очистки выхлопных газов и повышает их долговечность. TITAN GT1 SAE 0W-30 предлагает преимущества для всех передовых, экономичных двигателей независимо от их категории выбросов.

### Применение

TITAN GT1 SAE 0W-30 был специально разработан для спецификации PSA B71 2312, которая является обязательной для новых двигателей PSA Euro 6 DV и DW Diesel. Кроме того, эта спецификация может использоваться во многих других бензиновых и дизельных автомобилях PSA. Также продукт может применяться во многих автомобилях азиатских производителей, если указано использование ACEA C2. TITAN GT1 SAE 0W-30 смешивается и совместим с обычными фирменными моторными маслами. Однако следует избегать смешивания с другими моторными маслами, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Рекомендуется полная замена масла при переходе на TITAN GT1 SAE 0W-30. Информацию о безопасности продукта и правильной утилизации см. в последнем паспорте безопасности материала.

### Преимущества

- Низкий уровень сульфатной золы, фосфора и серы защищает и продлевает срок службы всех систем очистки выхлопных газов.
- Превосходная устойчивость к окислению
- Отличная защита от износа современных, высоконагруженных дизельных и бензиновых двигателей
- Уменьшает выбросы загрязняющих веществ
- Уменьшает образование отложений в двигателях и турбокомпрессорах
- Уменьшенный расход топлива по сравнению с обычным моторным маслом
- Очень хорошие свойства холодного старта

### Спецификации

- ACEA C2

### Одобрения

- PSA B71 2312

### FUCHS рекомендации

- FIAT 9.55535-DS1/GS1
- IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV

PI60576e, PMA, 13.08.2019, Page 1

## Типичные характеристики

Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,843 g/ml
Вязкость SAE	SAE J300	0W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	DIN 51562-1	53.4 mm <sup>2</sup> /s
Кинематическая вязкость при 100°C	DIN 51562-1	9.5 mm <sup>2</sup> /s
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	165
HTHS	CEC L-036-90	≥ 2.9 mPa*s
Температура застывания	DIN ISO 3016	-43 °C
Сульфатная зольность	ASTM D874	≤ 0.8 % m/m
Окрашивание продукта	DIN 10964	нет

PI60576e, PMA, 13.08.2019, Page 2