



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1262

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40,
СТО 84035624-062-2012 с изм. 1-5 Код ОКП 02 5314



Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.Н002В.00074 по 17.09.2017г

Орган по сертификации Научно-технический фонд «Сертификационный центр «КОНТСТАНД»

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-26

Вид тары: бочка 205л

Количество, т: 13,07

Партия № 1612006501

Кол-во, шт: 73

Дата изготовления: 22.03.16

Дата фасовки: 22.03.16

Дата отбора пробы: 22.03.16

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма ИД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33-2000	-	14,00 - 16,00	14,36
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 23371-97	-	120	152
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на вискозиметре холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293-10	-	7000	6291
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на мини-ротаторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684-08	-	60000	27676
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362-96 и п. 7.3 СТО	-	8,2	9,1
Массовая доля сульфатной золь, %, не более	ГОСТ 12417-94	-	1,80	1,40
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	отсутствует
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-65	-	следи	следи
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91 (метод В)	-	минус 35	минус 35
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333-87	135	200	225
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:				
кальций	ASTM D 6481-99	-	0,29 - 0,36	0,33
цинк	-	-	0,10 - 0,12	0,10
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800-10 (методика В)	-	14,0	13,7
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более:				
последовательность 1	ASTM D 892-11a (альтернативный вариант)	-	10/0	0/0
последовательность 2	-	-	50/0	10/0
последовательность 3	-	-	10/0	0/0
Плотность, кг/м ³ :				
при 20 °С	ASTM D 4052-09	-	не нормируется, определение обязательно	871,4
при 15 °С	-	-	не нормируется, определение обязательно	874,9
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044-89	165	165	343

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-062-2012 с изм. 1-5.

Срок годности - 3 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-117/ю-д)

Крюкова Г.Д.

Паспорт выдан: 23.03.2016

М.П.

