



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18245

Масло моторное универсальное всепогодное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40,
СТО 84035624-062-2012 с изм. 1-4. Код ОКП 02 5314

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.НО02.В.00074 по 17.09.2017г

Орган по сертификации Научно-технический фонд «Сертификационный центр «КОНТСТАНД»

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: E26

Партия № 1-2488

Дата изготовления: 25.09.15

Вид тары: канистра 20л

Дата фасовки: 04.10.15

Количество, т: 4,859

Кол-во, шт.: 273

Дата отбора пробы: 04.10.15

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	14,00-16,00	14,42
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	120	153
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	8152
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	31362
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	8,0	8,8
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,80	1,30
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 35	минус 37
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	237
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более: последовательность 1	ASTM D 892	-	10/0	0/0
последовательность 2		-	50/0	10/0
последовательность 3		-	10/0	0/0
Массовая доля активных элементов, %, в пределах: кальций	ASTM D 6481	-	0,28-0,36	0,31
цинк		-	0,10-0,14	0,11
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800	-	14,0	12,7
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	-	не нормируется, определение обязательно.	871,2
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	не нормируется, определение обязательно.	874,7
Внешний вид	п.7.6 СТО	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	343

Заключение: Масло моторное универсальное всепогодное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-062-2012 с изм. 1-4.

Срок годности – 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы – по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции – по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-118/ю-д) _____

Емельянова С.Ю.:

Паспорт выдан: 06.10.2015

М.П.



КОПИЯ ВЕРНА