ООО "Газпромнефть - СМ"
Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

EAC

Паспорт качества № 15022335
Масло трансмиссионное
Gazpromneft GL-5 80W-90,
СТО 84035624-068-2012 изм.1-2 Код ОКП 02 5365
Декларация о соответствии
рег. номер: ТС № RU Д-RU.НХ20.В.00040 по 06.08.2017г.

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар:Е211 Взлив,см:995 Количество,т:60
п-10234 1056 коробок (12672 банки по 1л) вес-11,366т

Дата изготовления продукта: 25.07.2015 **Дата отбора пробы: 27.07.2015 г.**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значения
Вязкость кинематическая при 100оС, мм2/с не менее	ГОСТ 33	-	13,70	14,47
Вязкость динамическая по Брукфилду при минус 26оС, мПа*с, не более	ASTM D 2983	-	150000	150000
Температура вспышки, определенная в открытом тигле, оС, не ниже	ГОСТ 4333	135	180	218
Температура застывания, оС, не выше	ГОСТ 20287 метод Б	-	-30	-32
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствие	Отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	ГОСТ 5985	-	2,00	1,60
Массовая доля фосфора, %, в пределах	ASTM D 6481	-	0,10 ÷ 0,12	0,12
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы, не более	ГОСТ 2917	-	2с	2с
Склонность к пенообразованию, см3, не более:	ASTM D 892			
- последовательность 1		-	50	10
- последовательность 2		-	50	30
- последовательность 3		-	50	10
Требования к износу нормируемым на ЧШМ:	ГОСТ 9490			
-индекс задира (Из), Н, не менее		-	568,4	599,8
-нагрузка сваривания (Ро), Н, не менее		-	3687,0	4381,0
- диаметр износа, Dи, 40кг., 60мин., мм		-	Не нормируется, определение обязательно,	0,61
- диаметр износа, Dи, 60кг., 50мин., мм		-	Не нормируется, определение обязательно,	0,77
Плотность при 20оС, кг/м3	ГОСТ 3900	-	Не нормируется, определение обязательно,	897,7
Плотность при 15оС кг/м3	ГОСТ Р 51069	-	Не нормируется, определение обязательно,	900,8
Внешний вид	Визуально	-	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Температура самовоспламенения, оС, не ниже	ГОСТ 12.1.044			348

Заключение: Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90 соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, используемым специальным жидкостям"
- СТО 84035624-068-2012 изм.1-2

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Испытательная лаборатория: Лаборатория масел и нефтехимии, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.518884 до 12.03.2017 г., Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Для отгрузочных документов 8

Начальник смены: _____ **Уточенко О.М.**

Паспорт выдан: 27.07.2015 01:12:06

ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Для паспортов качества

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Волга" Для документов г. ЯРОСЛАВЛЬ

КОПИЯ ВЕРНА