



ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

PARSON ADHESIVES INC,
Рочестер, Мл 48307
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ТЕЛЕФОН: 1-877-805-0185

Parson Adhesives, Inc.
3345 Auburn Road Ste. 107
Rochester Hills, MI 48309

1. ХИМИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПАНИИ

Имя Изделия: **SONLOK Вал-втулочные фиксаторы**
Марки: **3603, 3609, 3620, 3635, 3638, 3640, 3641, 3648, 3660, 3661, 3675, 3680**
Тип Изделия: Анаэробные адгезивы

2. СОСТАВ, ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНГРЕДИЕНТОВ

Ингредиенты	CAS №.	ACGIH	TLV	OSHA PEL
Гидроксиалкил метакрилат	27813-02-1	10-30	Нет	Нет
Акриловая кислота	79-10-7	5-10	Нет	Нет
Имид ортосульфобензойной кислоты	81-07-2	1-5	Нет	Нет
Гидроперекись кумола	80-15-9	1-5	Нет	Нет

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Органы, на которые может влиять изделие: кожа, дыхательная система, глаза.

Ингаляция: может быть причиной сенсibilизации дыхательного тракта.

Контакт с кожей: контакт с кожей может быть причиной аллергической реакции. Раздражает кожу

Контакт с глазами: может быть причиной сенсibilизации

Прием с пищей: не опасен

HMIS** кодировка:

Опасность для здоровья: 1

Опасность воспламеняемости: 1

Опасность реактивности: 1

**

HMIS - зарегистрированная марка национальной Ассоциации производителей Краски и Покрытий.

ВНИМАНИЕ:

Может раздражать кожу, глаза, быть причиной кожных аллергических реакций и сенсibilизации дыхательного тракта.

4. МЕРЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Прием с пищей: Не вызывать рвотный рефлекс. Сохранять спокойствие. Обратиться к врачу.

Ингаляция: Выйдите на свежий воздух. Если признаки сохраняются, обратитесь к врачу.

Контакт с кожей: Промойте теплой водой с мылом. Снимите запачканную одежду и обувь.

Выстирайте одежду перед повторным применением. Если признаки сохраняются, обратитесь к врачу.

Контакт с глазами: Промойте обильным количеством теплой воды, в течение по крайней мере 15 минут. Глаза во время промываний держать открытыми. Обратитесь к врачу.

5. ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ И ВЗРЫВЧАТЫЕ СВОЙСТВА

Температура вспышки: 200 ° F (93 ° C)

Температура самовоспламенения: Не доступна

Огнеопасность/ Взрывчатость нижний предел: 2.6 % (пропиленгликоль)



Огнеопасность/Взрывчатость верхний предел: 12.5 % (пропиленгликоль)	
Агенты гашения:	Двуокись углерода, пена, сухие химикаты
Специальные процедуры гашения огня:	Не предусмотрены
Во время горения или под влиянием высоких температур:	Окиси углерода. Окиси серы. Окиси азота. Раздражающие органические пары

6. МЕРЫ ПОСЛЕ ПРОЛИВАНИЯ

Экологические предосторожности:	Не сливать изделие в дренажи или открытые воды.
Методы поглощения:	Впитайте инертным абсорбирующим веществом. Хранить в частично заполненной, плотно закрытой емкости до утилизации.

7. ОБРАЩЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ И ХРАНЕНИЕ

Обращение с изделием:	Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. Избегайте вдыхать пар и аэрозоль. Вымойтесь полностью после обработки.
Хранение:	Для безопасного хранения, храните в плотно закрытых емкостях, при температурах ниже 38°C (100°F), в хорошо вентилируемом помещении и вдали от открытого пламени и высоких температур.
Несовместимые изделия:	См. п. 10.
Срок хранения:	2 года с даты отгрузки со склада Parson Adhesives Inc. в оригинальной упаковке при температуре 8-28°C.

8. КОНТРОЛЬ ВЫДЕЛЕНИЯ И ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

Глаза:	Небьющиеся стекла или защитные очки.
Кожа:	Нитрил или полиэтиленовые перчатки. Рекомендуется применение защитной одежды для избежания контакта с кожей.
Вентиляция:	Специальной вентиляции не требуется, но приточная вентиляция может рекомендоваться, если нормы концентрации паров превышают допустимые.
Защита респираторной системы:	Рекомендуется применять защитные дыхательные аппараты, если нормы концентрации паров превышают допустимые.

См. пункт 2 для контроля пределов выделения.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:	Жидкость
Запах:	Незначительный
Давление пара:	< чем 5 мм Гектограмм при 27°C (80°F)
pH:	Не контролируется
Точка кипения / диапазон:	Больше чем 149°C (300°F)
Точка плавления / диапазон:	Не доступно
Плотность:	1.1 при 23.9°C (75°F)
Плотность пара:	Не доступно
Испаряемость:	Не доступно
Растворимость в воде:	Небольшая
VOC содержание:	4.39 %; 48.6 гр/л

Parson Adhesives, Inc.
3345 Auburn Road Ste. 107
Rochester Hills, MI 48309



10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Стабильность:	Стабильный
Опасная полимеризация:	Не происходит
Несовместимость:	Сильные окислители. Инициаторы свободных радикалов. Сильные восстановители. Щелочи. Поглотители кислорода. Другие инициаторы полимеризации. Медь. Железо. Цинк. Алюминий. Ржавчина.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LD50 орально - больше чем 10000 мг/кг (крыса)

LD50 на кожу - больше чем 5000 мг/кг (кролик)

<i>Ингредиенты</i>	<i>NTP Канцероген</i>	<i>IARC Канцероген</i>	<i>OSHA Канцероген</i>
Гидроксиалкил метакрилат	Нет	Нет	Нет
Акриловая кислота	Нет	Нет	Нет
Имид ортосульфобензойной кислоты	Нет	Нет	Нет
Гидроперекись кумола	Нет	Нет	Нет

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нет данных

13. УТИЛИЗАЦИЯ

Рекомендуемые методы утилизации: Согласно местных правил.

14. ИНФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Надлежащее название отгрузки нет ограничений

Класс Опасности или Разделение: нет

Номер идентификации: нет

IATA

Надлежащее название отгрузки нет ограничений

Класс Опасности или Разделение: нет

Номер идентификации: нет

IMO

Надлежащее название отгрузки нет ограничений

Класс Опасности или Разделение: нет

Номер идентификации: нет

Морское загрязнение: нет

Parson Adhesives, Inc.
3345 Auburn Road Ste. 107
Rochester Hills, MI 48309