



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 19184

Масло индустриальное И-40А,
ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5 Код ОКП 02 5341

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.НХ10.В.01056 по 27.08.2017г

Орган по сертификации ООО "Химмотологический центр"



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-6

Вид тары: канистра 20л

Количество, т: 5.04

Партия № 2-224-01

Кол-во, шт: 280

Дата изготовления: 05.12.15

Дата фасовки: 10.12.15

Дата отбора пробы: 10.12.15

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение*
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, в пределах	ASTM D 445-12	-	61,0 - 75,0	70,1
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	ГОСТ 11362-96	-	0,05	отс.
Зольность, %, не более	ГОСТ 1461-75	-	0,005	0,003
Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %, не более	ASTM D 4294-10	-	1,1	0,1
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83	0,03	отсутствие	отс.
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-65	-	следы	следы
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	ASTM D 4052-09	-	900,0	879
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91	-	минус 15	-15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284-74	-	3,0	1,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92-12b	135	220	224
Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 18136-72	-	0,40	0,38
приращение смол, %, не более		-	3,0	2,8
Содержание селективных растворителей, %	ГОСТ 1057-88	0,3	отсутствие	отс.
Температура самовоспламенения, °С, не ниже **	ГОСТ 12.1.044-89	165	-	384

* - по паспорту изготовителя №175 дата выдачи 11.12.2015

** - Показатель: температура самовоспламенения - протокол испытаний № 976 от 05.08.2014г в НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР".

Заключение: Масло индустриальное И-40А соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5.

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.


Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: ОАО "Славнефть-ЯНОС". Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130; по заказу ООО "Газпромнефть - СМ".

Представитель по доверенности (доверенность № 01-117/ю-д)  Крюкова Г.Д.

Паспорт выдан: 11.12.2015

М. П.



КОПИЯ ВЕРНА