

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



TITAN 2T 100S

Описание

TITAN 2T 100S - это универсальное высокоэффективное моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением.

TITAN 2T 100S готовится на полностью синтетической основе с использованием эффективного низкотемпературного пакета присадок.

Свойства

- Превышает требования самых строгих спецификаций JASO FC и ISO-L-EGD и, таким образом, превосходит большинство традиционных масел для двухтактных двигателей.
- Смешивается с топливом в соотношении до 1:100, что позволяет снизить расход масла.
- Самопроизвольно образует однородную смесь с топливом, что делает излишним применение специальных смесительных устройств.
- Полностью сгорает, не оставляя отложений на свечах зажигания, выпускных клапанах и выхлопной системе, что обеспечивает эффективную работу двигателя с низким расходом топлива.
- Значительно продлевает работу свечей зажигания, что как минимум вдвое снижает эксплуатационные расходы.
- При сгорании не образует дыма и раздражающего запаха, выхлопная система не требует разборки для очистки от отложений.
- Предотвращает заедание поршневых колец, что снижает износ и увеличивает срок службы мотора.
- Обеспечивает длительный срок службы каталитических нейтрализаторов.
- Обеспечивает надежное смазывание при высоких нагрузках, защищая от износа и коррозии.
- Совместимость с эластомерами позволяет применять TITAN 2T 100S в двигателях с карбюраторами с диафрагмой.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		синий	
Плотность при 15°C	г/мл	0,876	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	130	ISO 2592
Вязкость при 40°C	мм ² /с	48	DIN 51 562

Применение

TITAN 2T 100S может использоваться как в двигателях, работающих на готовой смеси масла и топлива, так и в двигателях с отдельной системой смазки. Подходит для двухтактных двигателей мотоциклов, моторных лодок, газонокосилок, цепных пил и другого оборудования с двухтактными двигателями. Рекомендуется для высокоскоростных двигателей, требующих высококачественного масла.

Для автоматических систем смазывания залить продукт в ёмкость для масла.

При использовании в двигателях, работающих на готовой смеси, следует залить в бензобак требуемое количество масла, затем залить бензин.

TITAN 2T 100S предназначено для смешивания с бензином в отношении до 1:100, однако прежде всего следует придерживаться рекомендаций производителя двигателя.

Пропорция смешения*	Требуемое количество TITAN 2T 100S для 5 литров бензина
1:20	250 мл
1:25	200 мл
1:40	125 мл
1:50	100 мл
1:100	50 мл

* в соответствии с рекомендацией производителя

Спецификации:

API TC
ISO-L-EGD
JASO FC
NMMA TC-W3



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: