



# G-Box ATF DX II

## Описание продукта

G-Box ATF DX II – всесезонная рабочая жидкость. Предназначена для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, внедорожников, строительной и специальной техники, где рекомендованы жидкости уровня DEXRON II D.

## Преимущества

- Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключение передач и работу без вибрации.
- Высокие термоокислительные свойства обеспечивают стабильность эксплуатационных свойств в течение всего срока службы масла.
- Высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масла обеспечивают максимальный ресурс работы трансмиссии.
- Совместимо с материалами сальников и уплотнений, применяемых в современной технике.

## Применение

- автоматические коробки передач ступенчатого типа с гидротрансформаторами, гидроусилители рулевого управления, где требуются жидкости уровня качества Dexron II D;
- автоматические коробки передач ZF со сроком смены 30 тыс. км, автоматические коробки передач Voith – 60 тыс. км, автоматические коробки передач легковых автомобилей производства MB;
- в усилителях рулевого управления, где рекомендованы жидкости класса ATF Dexron IID.

## Спецификации и одобрения

### Масло G-Box ATF DX II одобрено:

- ZF TE-ML 04D, 14A
- Voith H55.6335
- MAN 339 Type V1&Z1

### Масло G-Box ATF DX II соответствует требованиям спецификаций:

- Dexron IID, Allison C-4
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C



## Физико-химические характеристики

### G-Vox ATF DX II

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	38.8
• при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	7.6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	168
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	205
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45
Плотность при 15 °С кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 1298	872

## Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Vox ATF DX II не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

## Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

