



Паспорт качества № 16007759
Масло моторное универсальное всесезонное
Газпромнефть Super 10W-40,
СТО 84035624-058-2012 изм.1-4 Код ОКП 02 5314
Декларация о соответствии
рег. номер: ТС № RU Д-RU.HX20.B.00167 по 24.12.2017г.

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: E9_TГ_1 Влив, см: 295 Количество, т: 150
Партия 13019 366 канистр по 50 л. вес 15,189 т.

Дата изготовления продукта: 16.03.2016

Дата отбора пробы: 17.03.2016 г.

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма ИД	Факт. значения
Вязкость кинематическая при 100оС, мм ² с ¹ , в пределах	ГОСТ 33	-	13,50 + 15,50	14,19
Вязкость кинематическая (динамическая), определенная на вискозиметре кондидной прокрутки (ССЗ), при 100оС, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	6640
Вязкость кинематическая (динамическая), определенная на вискозиметре автоматизированном (МВУ), при 100оС, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	32390
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	120	130
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	ГОСТ 11362	-	5,5	5,59
Массовая доля сульфатной зольности, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,30	0,83
Массовая доля негидрированных присадок, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	0,010
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Температура застывания, оС, не выше	ГОСТ 20287 метод Б	-	-35	-45
Температура вспышки, определенная в открытом тигле, оС, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	230
Массовая доля активных элементов, %:	ASTM D 6481			
кальций	-	-	0,19 + 0,23	0,19
цинк	-	-	0,08 + 0,11	0,08
Массовая доля фосфора, %, не более	-	-	0,12	0,08
Массовая доля потерь от испарения по методу Нокс, %, не более	ASTM D 5800	-	15,0	13,5
Плотность при 20оС, кг/м ³	ГОСТ 3900	-	Не нормируется, определяемое обязательно,	875,9
Плотность при 15оС кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	Не нормируется, определяемое обязательно,	879,0
Внешний вид	Визуально	-	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Температура самовоспламенения, оС не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	364

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Газпромнефть Super 10W-40 соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- СТО 84035624-058-2012 изм.1-4

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Испытательная лаборатория: Лаборатория масел и нефтехимии, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518884 до 12.03.2017 г., Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: Горчакова С.В.

Паспорт выдан: 17.03.2016 03:02:43



КОПИЯ ВЕРНА

