

ЗАО «БЕЛТОПЭНЕРГО»
Республика Беларусь, 220024, г. Минск, пер. Асаналлева, 3
Тел.: +375 (17) 271-61-83
Факс.: +375 (17) 378-50-64

Паспорт № 1007

Масло гидравлическое НЛР-46
ТУ ВУ 101090891.009-2021

Срок и условия хранения: Транспортирование и хранение масла гидравлического НЛР-46 осуществляется по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения – 5 лет от даты изготовления. Специально разработано с учётом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур или скоростей. Применимо также для смазки промышленного оборудования, зубчатых передач, пневматических систем и т.п.

Партия № Л008 Дата изготовления: 11.10.21г. Масса нетто: 42,0 тонн

Наименование показателя	Требования согласно ТУ	Метод контроля	Фактически значение
1. Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с (сСт), в пределах	41,4-50,6	ГОСТ 33-2016	47,23
2. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с (сСт), не менее	6,0	ГОСТ 33-2016	7,29
3. Индекс вязкости, не менее	90	ГОСТ 25371-2018	114
4. Температура застывания, °С, не выше	минус 24	ГОСТ 20287-91	минус 27
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	190	ГОСТ 4333-2014	222
6. Массовая доля механических примесей	0,01	ГОСТ 6370-2018	отсутствие
7. Содержание воды	следы	ГОСТ 2477-2014	следы
8. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	900	ГОСТ 3900-85	863,2
9. Испытания на коррозию металлов	выдерживает	ГОСТ 2917-76	выдерживает

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 101090891.009-2021.

Должность: Начальник лаборатории ККН

Подпись, (Ф.И.О.): М.И. Статкевич

Дата выдачи паспорта: 11.10.2021г.

