

## TITAN GT1 PRO C-4 5W-30

### Описание

TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 - это моторное масло премиум-класса для современных легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с удлинёнными сервисными интервалами.

TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 специально разработано для автомобилей Renault, оснащённых новейшими системами очистки отработанных газов и турбонаддувом.

### Свойства

TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 минимизирует засорение сажевых фильтров продуктами окисления масла.

TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 существенно снижает расход топлива по сравнению с обычными маслами.

TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 обладает великолепными вязкостно-температурными свойствами и легко прокачивается, снижая трение и надёжно защищая узлы двигателя от износа.

TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 обладает великолепными пусковыми свойствами, гарантирует минимальный расход на угар и выброс вредных веществ в атмосферу.

### Применение

TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 идеально подходит для двигателей, требующих масло уровня ACEA C4 или RENAULT RN0720.

TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 подходит для дизельных двигателей, оборудованных сажевым фильтром или комбинированным катализатором (CRT).

### Спецификации:

ACEA C4  
RENAULT RN0720

### Рекомендации:

### Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс вязкости		5W-30	SAE J300
Плотность при 15°C	г/мл	0,851	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	237	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Вязкость, при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	74,8	DIN 51 562-1
при 100°	мм <sup>2</sup> /с	12,3	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		164	ISO 2909



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведённые данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: