

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BRAYT
T4
ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР ЛЮКС
> не содержит силикона <



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Brayt T4 – средство для обновления поверхности, образующее защитную оболочку от загрязнений. Продлевает живучесть лака на 40 – 50 %, а так же сокращает загрязнение автомобиля на 70 – 80 %. Средство может применяться для защиты лакокрасочных поверхностей, гелькоута и поликарбоната. Подходит для акриловых, водных, двух-, одно- компонентных лаков, а так же заводских лаков. Так же можно применять для керамических лаков устойчивых к царапинам. Усиливает блеск и образует защитный слой от испарения лака, ультрафиолета, кислотного дождя, смол. Обладает минимальными абразивными свойствами, которые позволяют на удаление небольших дефектов и галограмм. Наносить вручную или при помощи полировальной машины с губкой. Для достижения высокого глянца без дымки и галограмм применять мягкую полировальную губку.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Состав: Вещество содержащее инертные неорганические абразивы
- Цвет: белый
- Консистенция: жидкий гель
- Запах: специфичный
- Растворимость: растворяется в воде
- Вязкость: $>130 \text{ мм}^2/\text{с}$
- Объем: 250мл, 500 мл, 1Л

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанести небольшое количество полимера на лакокрасочную поверхность, (рекомендуется полировка на небольших поверхностях).
- Полировать помощью орбитальной полировальной машинки и мягкого полировальника, с небольшим нажимом, постепенно уменьшая его.
- Полировать до момента образования на поверхности легкой дымки.
- Оставить средство на поверхности на 30-40 мин, для образования защитного слоя.

Внимание!

- Не применять на неполимеризированных поверхностях.
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется работа продуктом 15-25⁰С.

Хранить в закрытых емкостях при температуре 0- 45⁰С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства.

TROTON Sp. z.o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl