

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ

Всесезонное гидравлическое масло

ОДОБРЕНИЯ

Pnevmostoy mashina JSC (PSM Hydraulics)
SMT Scharf

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 HVLP
ISO 6743-4 HV

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ – гидравлическое масло с превосходными вязкостно-температурными характеристиками. Производится на основе маловязкого низкозастывающего базового масла и многофункционального пакета присадок, обеспечивающего необходимые антиокислительные, противоизносные, вязкостные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства.

Масло **ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ** сохраняет превосходную текучесть и прокачиваемость при отрицательных температурах, что позволяет обеспечить пуск гидропривода при низких температурах. Также масло сохраняет заданную вязкость в летнее время, не снижая эффективности работы нагруженных гидросистем.

Наименование продукта при заказе:

Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ, СТО 79345251-068-2014

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ
Класс вязкости по ISO	ISO 3448	22
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052 / ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298	834,6
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445	23,0
Вязкость кинематическая при -30 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445	1 430
Вязкость кинематическая при -35 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445	2 720
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	205
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	188
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-49
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены:		
при 24°С, мл	ASTM D892	10/0
при 94°С, мл		30/0
при 24°С после испытания при 94°С, мл		20/0

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшнл»